

## 21.5 寸工业显示器



**产品型号:** MH-ILM215T

**规格参数:**

性能	显示尺寸	21.5 寸
	显示面积	476.7*268.1
	分辨率	1920*1080
	亮度	350cd/m2
	对比度	1000: 1
	最大色彩	16.7M
	屏幕比例	16:9
	反应时间	<8ms
	背光寿命	50000 小时
	最大视角	80/80/80/80
触摸屏		非触摸、电阻触摸、电容触摸
I/O 接口	USB	1*USB (可选 RS232 串口 触摸屏)
	VGA	1*VGA
工作环境		-10℃~60℃
存储环境		-30℃~85℃
振动 (工作)		50~200-10Hz, 1.5 上下振动
外壳材料		五金烤漆氧化处理
安装方式 (可选)		嵌入卡扣式、VESA 标准支撑臂、桌面式支架
颜色 (可选))		黑色 白色
电源输入		DC12V
功率		40w
开孔尺寸		518.5*312mm
外型尺寸		538.5*330*55.7mm

**21.5寸** (尺寸: 538.5\*330\*55.7mm)  
(开孔尺寸: 518.5\*312mm)



**温馨提示:** 由于度量工具不同, 可能会存在稍许误差, 请以实际产品为准

卡扣嵌入式安装示意图

<p>第一步:</p>	<p>第二步:</p>	<p>第三步:</p>	<p>第四步:</p>
<p>卡扣嵌入式机器的安装 确认好孔的尺寸柜子, 将机器放进去。</p>	<p>机器塞进去后, 确认好四周 的距离有没有什么问题</p>	<p>然后取出机器所标配的四 个卡扣支架</p>	<p>将卡扣对准机器的卡扣孔位 左右两边分别各两个</p>
<p>第五步:</p>	<p>第六步:</p>	<p>第七步:</p>	<p>第八步:</p>
<p>如图显示中可看到, 卡扣到 面板上的效果</p>	<p>扣好两边的卡扣支架, 用十字 刀锁紧固定, 这里需要注 意一下锁的力度来调节</p>	<p>确认好卡扣支架是否都固定 好, 可摆动摇晃一下面板, 确认不会摇晃松动即可</p>	<p>安装完卡扣嵌入式的 效果图</p>